



品名: PVC化工靴 价格: 48元

品牌: 莱尔

型号: SC-11-99

尺码范围: 36-45#

外箱尺寸: 约57*39*28CM

描述: PVC材质, 化纤易干内里, 筒高约: 高筒35.5CM、中筒31.5CM, 重量约1.5kg。

主要性能: 耐油、耐酸碱。该产品在配方中加入了大分子量的稳定剂和耐油成分, 一次性注塑成型, 从而使产品具有更强的整体防护功能和耐用性。

主要性能指标:

1. 鞋帮耐折性能: 至少连续曲挠150000次表面无裂痕。

2. 鞋底耐折性能: 连续曲挠150000次, 切口增长 \leq 6mm。

3. 耐腐蚀性检验项目: 硫酸、盐酸、氢氧化钠。

产品标准: 产品执行GB 20265-2006国家标准。

取得认证: 耐化学的工业用模压塑料靴。

产品适用范围: 化工、建筑、机械、石油、环卫等。



品名: PVC劳保雨靴 价格: 58元

型号: SM-8-99 尺码范围: 36-46#

外箱尺寸: 36#--41# 约61.5*43.5*33CM

42#--46# 约63*43*36CM

描述: PVC材质, 化纤易干内里, 筒高365mm, 重量约1.7kg。

主要性能: 耐油、耐酸碱、(可选6KV绝缘)。该产品在配方中加入了大分子量的稳定剂和耐油成分, 一次性注塑成型, 从而使产品具有更强的整体防护功能和耐用性。

主要性能指标:

1. 鞋帮耐折性能: 至少连续曲挠150000次表面无裂痕。

2. 鞋底耐折性能: 连续曲挠150000次, 切口增长 \leq 6mm。

3. 耐腐蚀性检验项目: 硫酸、盐酸、氢氧化钠。

产品标准: 产品执行GB 20265-2006国家标准。

取得认证: 耐化学品雨靴、(6KV电绝缘雨靴)

产品适用范围: 化工、建筑、重工、机械、救援、石油, (电力)等。



品名: PVC安全雨靴 价格: 85元

型号: SL-2-991 (钢头)

外箱尺寸: 36#--41# 约63.5*44.5*33CM

42#--47# 约66*46*40CM

尺码范围: 36-47# 重量: 2.1KG--2.3KG \双 (每箱装10双)

描述: PVC材质, 化纤易干内里, 筒高380mm, 重量约2.4kg。

主要性能: 耐油、耐酸碱、防砸、防静电。该产品在配方中加入了大分子量的增塑剂、稳定剂和耐油成分, 一次性注塑成型, 从而使产品具有更强的整体防护功能和耐用性, 较普通雨靴相比的防砸、耐磨强度都有大幅度的提高。

主要性能指标:

1. 防砸性能: 至少200J能量冲击后, 保护头内的间距 \geq 14mm

2. 鞋帮耐折性能: 至少连续曲挠125000次表面无裂痕。

产品标准通过了欧洲CE认证和北美CSA认证, 产品执行EN ISO 20345 S5国际标准和GB21148-2007国家标准。

取得认证: 耐化学品雨靴、保护足趾安全靴、防静电靴, 欧洲CE EN ISO 20345 S4、北美CSA认证。

产品适用范围: 化工、重工、机械、消防、建筑、石油等。



品名: PVC安全雨靴 价格: 90元

型号: SL-2-91、SFF-2-19 (钢头钢底)

尺码范围: 36-47#

外箱尺寸: 36#--41# 约63.5*44.5*33CM

42#--47# 约66*46*40CM

重量: 2.4KG \双 (每箱装10双, 每箱毛重25KG、净重24KG)

描述: PVC材质, 化纤易干内里, 筒高380mm, 重量约2.4kg。

主要性能: 耐油、耐酸碱、防砸、防刺穿、防静电。该产品在配方中加入了大分子量的增塑剂、稳定剂和耐油成分, 一次性注塑成型, 从而使产品具有更强的整体防护功能和耐用性, 较普通雨靴相比的防砸、防刺穿、耐磨强度都有大幅度的提高。

主要性能指标:

1. 防砸性能: 至少200J能量冲击后, 保护头内的间距 \geq 14mm

2. 防刺穿性能: 穿透鞋底所需的力 \geq 1100N

3. 鞋帮耐折性能: 至少连续曲挠125000次表面无裂痕。

产品标准通过了欧洲CE认证和北美CSA认证, 产品执行EN ISO 20345 S5国际标准和GB21148-2007国家标准。取得认证: 耐化学品雨靴、保护足趾安全靴、防刺穿靴、防静电靴, 欧洲CE EN ISO 20345 S5认证、北美CSA认证。

产品适用范围: 化工、重工、机械、消防、抢险救灾、医疗救护、建筑、石油等。



SR-2-49



防寒靴

材料：耐寒PVC 内里：防寒保暖内里 筒高：300mm 筒厚：3.2-2.0mm
重量：2.1-2.3kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 47#

符合国标、LA、CE认证

产品功能

防寒、防水、防滑、耐磨、耐化学品腐蚀、可选保护足趾或防刺穿功能。
适用范围：低温作业、石油、石化、矿山、建筑、消防等特种作业环境。



SRC-2-29



防静电防尘靴

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：390mm 筒厚：3.2-2.0mm
重量：2.1-2.3kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 47#

符合国标、LA、CE认证

产品功能

防尘、防水、防滑、耐磨、耐化学品腐蚀、可选保护足趾、防刺穿、防静电功能。

适用范围：工业制造、石油、石化、矿山、建筑、消防等特种作业环境。



SR-7-29



PU防护靴

材料：聚氨酯合成材料 筒高：390mm 筒厚：3.2-2.4mm
重量：2.0kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 47#

符合欧洲CE认证

产品功能

超轻环保材料、防水、防滑、耐磨、强耐化学品腐蚀、可选保护足趾、防刺穿功能。质地柔软轻便，在低温环境下性能稳定，隔热，耐用。

适用范围：工业制造、石油、石化、矿山、建筑、消防等特种作业环境。



SL-2-19



防化靴

材料: PVC 内里: 易干化纤内里 筒高: 390mm 筒厚: 3.2-2.0mm
重量: 2.1-2.3kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 47#

符合国标、LA、CE认证

产品功能

防水、防滑、耐磨、强耐化学品腐蚀、可选保护足趾、防刺穿、防静电功能。
适用范围: 工业制造、石油、石化、矿山、建筑、消防等特种作业环境。



SL-1-91



防化靴

材料: PVC 内里: 易干化纤内里 筒高: 390mm 筒厚: 3.2-2.0mm
重量: 2.1-2.3kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 47#

符合国标、LA、CE认证

产品功能

防水、防滑、耐磨、强耐化学品腐蚀、可选保护足趾、防刺穿、防静电功能。
适用范围: 工业制造、石油、石化、矿山、建筑、消防等特种作业环境。



SR-2-99



防寒靴

材料: 耐寒PVC 内里: 防寒保暖内里 筒高: 300mm 筒厚: 3.2-2.0mm

重量: 2.1-2.3kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 47#

符合国标、LA、CE认证

产品功能

防寒、防水、防滑、耐磨、耐化学品腐蚀、可选保护足趾或防刺穿功能。
适用范围: 低温作业、石油、石化、矿山、建筑、消防等特种作业环境。



SC-9-99



化工专用靴(新款)

材料: PVC 内里: 易干化纤内里 筒高: 370mm 筒厚: 3.2-2.0mm

重量: 1.5kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 45# 新款加宽加高设计

符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐化学品腐蚀、可选防静电功能
适用范围: 工业制造、医药、化工、科研、养殖等作业环境。



SC-9-93



化工专用靴（新款）

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：370mm 筒厚：3.2-2.0mm
重量：1.5kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 45# 新款加宽加高设计
符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐化学品腐蚀、可选防静电功能

适用范围：工业制造、医药、化工、科研、养殖等作业环境。



SM-8-99



特制工矿靴

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：380mm 筒厚：3.2-2.0mm
重量：1.8kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 46#

符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐磨、耐化学品腐蚀、鞋头鞋底加厚加强防护。

适用范围：工业制造、石油、石化、矿山、建筑、消防等作业环境。



SM-8-59



特制防护靴

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：380mm 筒厚：3.2-2.0mm
重量：1.8kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 46#

符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐磨、耐化学品腐蚀、鞋头鞋底加厚加强防护。

适用范围：工业制造、医药、养殖、化工、科研等作业环境。



SL-2-99



特制劳保靴

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：390mm 筒厚：3.2-2.0mm
重量：2.1-2.3kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 47#

符合国标、LA、CE、CSA认证

产品功能

防水、防滑、耐磨、耐化学品腐蚀、可选择保护足趾、防刺穿、防静电功能。

适用范围：工业制造、石油、石化、矿山、建筑、消防等作业环境。



SL-2-91



特制劳保靴

材料: PVC 内里: 易干化纤内里 筒高: 390mm 筒厚: 3.2-2.0mm
重量: 2.1-2.3kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 47#
符合国标、LA、CE、CSA认证

产品功能

防水、防滑、耐磨、耐化学品腐蚀、可选保护足趾、防刺穿、防静电功能。
适用范围: 工业制造、石油、石化、矿山、建筑、消防等作业环境。



SF-11-03



食品专用靴

材料: PVC 内里: 易干化纤内里 筒高: 360mm 筒厚: 3.2-2.0mm
重量: 1.5kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 45#
符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐腐蚀
适用范围: 食品、医药、化工、科研、养殖等作业环境。



SF-9-03



食品专用靴(新款)

材料: PVC 内里: 易干化纤内里 筒高: 370mm 筒厚: 3.2-2.0mm
重量: 1.5kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 45# 新款加宽加高设计
符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐耐化学品腐蚀, 加宽加高, 加强防护。
适用范围: 食品、医药、化工、科研、养殖等作业环境。



SF-8-03



食品专用靴

材料: PVC 内里: 易干化纤内里 筒高: 370mm 筒厚: 3.2-2.0mm
重量: 1.8kg/双 包装: 1双/箱 尺码: 36# - 46#
符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐耐化学品腐蚀, 鞋头鞋底加厚加强防护。
适用范围: 食品、医药、化工、科研、养殖等作业环境。



SF-2-03



食品专用靴（特种）

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：390mm 筒厚：3.2-2.0mm

重量：2.1kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 47#

符合国标、LA、CE认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐化学品腐蚀、

可选择增加保护足趾或防刺穿功能。

适用范围：食品、医药、化工、科研、养殖等作业环境。



SF-3A-03



食品专用靴（中筒）

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：310mm 筒厚：3.2-2.0mm

重量：1.4kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 46#

符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐化学品腐蚀

适用范围：食品、医药、化工、科研、养殖等作业环境。



SC-11-99



化工专用靴

材料：PVC 内里：易干化纤内里 筒高：360mm 筒厚：3.2-2.0mm

重量：1.5kg/双 包装：1双/箱 尺码：36# - 45#

符合国标、LA认证

产品功能

防水、防滑、耐油、耐酸碱、耐化学品腐蚀、可选防静电功能

适用范围：工业制造、医药、化工、科研、养殖等作业环境。

